

Kurztext

Fertigfuß für SCHIEDEL SIH 18L

Langtext

· | · | 1 | · | 2 | · | 3 | · | 4 | · | 5 | · | 6 | · | 7 | · | 8 | · | 9 | · | 10 | · | 11 | · | 12 | · | 13 | · | 14 | · | 15 | · | 16 | ·

Element für den 1. Meter, bestehend aus:

1 stgm. Mantelstein, Putztüranschluss, Putztüre in Frontblende eingebaut,
Sockelschale mit Kondensatablauf (vorbereitet für NeutroSet), Frontplatte, Mörtelschablone

Kurztext

Einzügiger Kamin mit Lüftungsschacht SCHIEDEL SIH 18L

Langtext

· | · | 1 | · | 2 | · | 3 | · | 4 | · | 5 | · | 6 | · | 7 | · | 8 | · | 9 | · | 10 | · | 11 | · | 12 | · | 13 | · | 14 | · | 15 | · | 16 | ·

Schiedel Dämmkamin mit Hinterlüftung feuchtigkeitsunempfindlich,
auf komplett vorgefertigtem Fertigfuß (gesonderte Position)
bestehend aus temperaturwechselbeständigem und feuerfestem Schiedel-Schamotte-Innenrohr,
Schiedel Dämmplatte, Schiedel-Leichtbeton-Mantelstein, inkl. Fugenmaße für Innenrohr
und Dämmörtel für Mantelstein, gemäß der geltenden ÖN B 8215 registriert,
entsprechend den ÖN B 8200, B 8204, B 8240, B 8241, B 8242 und B 8250
(der Fangquerschnitt muss nach ÖN M 7515 festgelegt werden).
Liefern und nach Versetzanleitung einbauen.

Abrechnung ab OK Fertigfuß

Mit einzukalkulieren sind die Betonverwahrungen im Bereich Sparren und Kehlgebalk, sowie
die Trennfugenplatten zwischen Kamin und angrenzendem Mauerwerk.

Best.-Nr.: 020200018
Li. Ø: 18cm
Schacht: 10/26cm
Außenmaß: 36/50cm
Gewicht/stgm: 111kg